



Felthe[®]
acoustic panels

Instrukcja czyszczenia paneli akustycznych

CODZIENNA PIELĘGNACJA

- Regularnie usuwaj kurz miękką ściereczką lub odkurzaczem.
- Używając odkurzacza stosuj niską moc ssania i miękką końcówkę.
- Na wszelkie plamy reaguj natychmiast. Im szybciej usuniesz zabrudzenie, tym większa szansa na pełne usunięcie zabrudzenia.
- Każdą metodę czyszczenia przetestuj wcześniej w niewidocznym miejscu, szczególnie przy ciemnych kolorach.



CZYSZCZENIE POWSTAŁYCH PLAM

- W wielu przypadkach do usunięcia świeżych zabrudzeń wystarczy sama woda, która nie wpływa negatywnie na materiał.
- Delikatnie zbierz nadmiar rozlanego płynu lub zabrudzenia miękką ściereczką lub ręcznikiem papierowym, bez pocierania.
- Umieść wilgotną bawełnianą ściereczkę na plamie - jeżeli ściereczka przesiąka plama - wymień na nową.
- Opcjonalnie można użyć wody gazowanej, która pomaga „podnieść” zabrudzenie z włókien.
- Jeżeli plamy nadal są widoczne przygotuj łagodny roztwór mydła i ciepłej wody.
- Nałóż roztwór na zabrudzone miejsce i delikatnie przykładaj ściereczkę lub gąbkę bez pocierania. Unikaj tarcia, które mogłoby uszkodzić strukturę filcu.
- Po usunięciu plamy usuń resztki detergentu czystą wodą, osusz suchą ściereczką i pozostaw panel do naturalnego wyschnięcia. Unikaj przyspieszania procesu urządzeniami emitującymi gorące powietrze – może to uszkodzić materiał.



CZYSZCZENIE SPECJALISTYCZNYMI ŚRODKAMI

- Zaleca się unikanie niesprawdzonych detergentów, ponieważ mogą one naruszać powierzchnię filcu.
- Jeśli woda nie wystarcza, trudniejsze plamy można usuwać przy użyciu sprawdzonych specjalistycznych środków czyszczących.
- Przed użyciem środka na widocznej powierzchni wykonaj próbę w mało zauważalnym miejscu.
- Nasza firma posiada środki czyszczące przeznaczone do paneli akustycznych. Więcej informacji można uzyskać u naszego przedstawiciela.



CZEGO NALEŻY UNIKAĆ

- Nie trzeć powierzchni – tarcie mechaci i niszczy włókna.
- Nie używać agresywnych środków chemicznych.
- Nie używać zbyt dużej ilości wody – filc mocno ją wchłania.
- Nie suszyć paneli bezpośrednio przy źródłach ciepła np. suszarką lub na grzejniku

